

BELYSNING

**VÆRKTØJ**

BEFÆSTIGELSE

SMÅ-EL

KRYMP



## HYDRAULISK AKKU PRESSER BPE055

### Specifikationer:

Presse kraft: 55 kN

Slaglængde/ åbningsbredde: 13 mm

Presse interval: 4-240 mm<sup>2</sup>

Presse cyklus (afhængig af tværsnit) 3-5 sek.

Antal af presninger: ca. 220 stk.

Batteri volt: 18V

Batterikapacitet: 2.0Ah Li-ion

Opladningstid: 60 min.

Vægt inkl. batteri: 3.150 kg.

Dimensioner (LxBxH) 285x60x270 mm

Omgivelsestemperatur: -10°C op til +50°C

### Best. nr.:

912668

### Certificering:



Please consider the environment before printing



**DUBUIS**

### Beskrivelse:

- Ergonomisk design med tænd/sluk-knap
- Robust plastkasse med gummi håndtag
- Hurtig åbne og lukke hoved, 180 graders roterbar med udskiftelige matricer og bred presning
- Maksimal driftshastighed med høj motor ydeevne
- Balanceret tyngdepunkt for nem håndtering og ubesværet operationer
- Hurtig motor stopfunktion for høj brugersikkerhed
- 18V Li-Ion batteri, høj ydeevne med kort ladetid
- Manuel tilbagetrækning når presning er færdig
- Enkelt display med lys diode til batteriopladning level, presningsfejl og vedligeholdelseskontrol
- Presse sikringssystem for at indgå presse fejl
- Energibesparende funktion, værktøj stopper efter 10 min ubenyttet brug
- USB-tilslutning til dataanalyse og forebyggende vedligeholdelse med dedikeret software
- Håndteringsring for sikkerhedskabel eller transport

BELYSNING

VÆRKTØJ

BEFÆSTIGELSE

SMÅ-EL

KRYMP



### MATRICER - DIN norm, sekskant & rundpres

<b>D51</b>
<b>BPE055</b>
<b>BPL055</b>
<b>XD51</b>

<b>SEKSKANT</b> 
<b>Best. nr.</b> <b>Tværsnit mm<sup>2</sup></b> <b>Bredde</b>
900672    10+120 / KZ 6+20    5 mm
900689    16+70 / KZ 8+16    5 mm
900696    25+95 / KZ 10+18    5 mm
900702    35+50 / KZ 12+14    5 mm
900719    150 / KZ 22    5 mm
900726    185 / KZ 25    5 mm
900733    240 / KZ 28    5 mm
<b>RUNDPRES</b> 
<b>Best. nr.</b> <b>Tværsnit mm<sup>2</sup></b> <b>Bredde</b>
900580    25 sm / 35 se    12 mm
900597    35 sm / 50 se    12 mm
900603    50 sm / 70 se    12 mm
900610    70 sm / 95 se    12 mm
900627    95 sm / 120 se    12 mm
900634    120 sm / 150 se    12 mm
900641    150 sm / 185 se    12 mm
900658    185 sm / 240 se    12 mm

<b>D62</b>
<b>BPE062</b>
<b>BPL062</b>
<b>BPP062</b>
<b>XD62</b>

<b>SEKSKANT</b> 
<b>Best. nr.</b> <b>Tværsnit mm<sup>2</sup></b> <b>Bredde</b>
903116    10 / KZ 6    5 mm
903123    16 / KZ 8    5 mm
903130    25 / KZ 10    5 mm
903147    35 / KZ 12    5 mm
903154    50 / KZ 14    5 mm
903161    70 / KZ 16    5 mm
903178    95 / KZ 18    5 mm
903185    120 / KZ 20    5 mm
903192    150 / KZ 22    5 mm
903208    185 / KZ 25    5 mm
903215    240 / KZ 28    5 mm
903222    300 / KZ 32    5 mm
903338    Sector 240 / KZ 30    5 mm
903345    Sector 185 / KZ 27    5 mm
903352    Sector 300 / KZ 34    5 mm
<b>RUNDPRES</b> 
<b>Best. nr.</b> <b>Tværsnit mm<sup>2</sup></b> <b>Bredde</b>
903246    25 sm / 35 se    35 mm
903253    35 sm / 50 se    35 mm
903260    50 sm / 70 se    35 mm
903277    70 sm / 95 se    35 mm
903284    95 sm / 120 se    35 mm
903291    120 sm / 150 se    35 mm
903307    150 sm / 185 se    35 mm
903314    185 sm / 240 se    35 mm
903321    240 sm / 300 se    35 mm

<b>C130-XX</b>
<b>BPE130</b>
<b>BPP130X</b>
<b>XC130-XX</b>

<b>SEKSKANT</b> 
<b>Best. nr.</b> <b>Tværsnit mm<sup>2</sup></b> <b>Bredde</b>
931638    35 / KZ 12    12 mm
931645    50 / KZ 14    12 mm
931652    70 / KZ 16    12 mm
931669    95 / KZ 18    12 mm
931676    120 / KZ 20    12 mm
931683    150 / KZ 22    14 mm
931690    185 / KZ 25    14 mm
931706    240 / KZ 28    14 mm
931713    300 / KZ 32    5 mm
931720    400 / KZ 38    18 mm
<b>RUNDPRES</b> 
<b>Best. nr.</b> <b>Tværsnit mm<sup>2</sup></b> <b>Bredde</b>
931737    50 sm / 70 se    60 mm
931744    70 sm / 95 se    60 mm
931751    95 sm / 120 se    60 mm
931768    120 sm / 150 se    60 mm
931775    150 sm / 185 se    60 mm
931782    185 sm / 240 se    60 mm
931799    240 sm / 300 se    60 mm
931805    300 sm / 400 se    60 mm