

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

Schake GmbH
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen
Deutschland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

Schake GmbH
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen
Deutschland

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Gerüstböcke S 1200, S 1500, U 1500,
K 1200, K 1500



Geprüft nach
Tested in accordance with

TÜV NORD Prüfprogramm M06/16
AfPS GS 2014:01 PAK

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21
The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 15156901
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3517 1068
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4072/15

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2016-06-01
bis / *until* 2021-05-31



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-06-01

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 4
Annex 1, page 1 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 15156901

Typbezeichnung:	Faltgerüstbock Kompakt S 1200
Beschreibung:	Stahlkonstruktion mit Auflagetraverse aus 40 mm x 40 mm Vierkantrohr, angeschweißte Rohraufnahme für Geländerpfosten, Standfüße aus 42 mm Rundrohr, Standfüße drehbar, Obergestell mit Traverse ausziehbar in mehreren Stufen, Version S ist braun lackiert, Version VS ist verzinkt
Tragkraft:	1500 kg
Breite:	1,20 m
Höhe:	C 1 S: 0,75 m – 1,30 m, Art.-Nr. 10121S und 10121VS C 2 S: 1,00 m – 1,75 m, Art.-Nr. 10122S und 10122VS C 3 S: 1,20 m – 1,95 m, Art.-Nr. 10123S und 10123VS
Eigengewichte:	C 1 S: 15,0 kg C 2 S: 19,0 kg C 3 S: 21,0 kg



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-06-01

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 4
Annex 1, page 2 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 15156901

Typbezeichnung:	Faltgerüstbock Kompakt S 1500
Beschreibung:	Ausführung wie „Kompakt S 1200“ jedoch Breite: 1,50 m
Tragkraft:	1500 kg
Breite:	1,50 m
Höhe:	C 6 S: 1,20 m – 1,95 m, Art.-Nr. 10126S und 10126VS
Eigengewichte:	C 6 S: 22,0 kg

Typbezeichnung:	Faltgerüstbock Universal U 1500
Beschreibung:	Stahlkonstruktion mit Auflagetraverse aus 80 mm x 40 mm Vierkantrohr, angeschweißte Rohraufnahme für Geländerpfosten, Standfüße aus 42 mm Rundrohr, Standfüße drehbar, Obergestell mit Traverse ausziehbar in mehreren Stufen, Version S ist braun lackiert, Version VS ist verzinkt, Aufnahmevorrichtung für Querverstrebungen
Tragkraft:	900 kg
Breite:	1,50 m
Höhe:	1,70 m – 3,00 m, Art.-Nr. 10127S und 10127VS
Eigengewichte:	44,0 kg



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-06-01

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 3 von 4
Annex 1, page 3 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 15156901

Typbezeichnung:	Kurbel-Gerüstbock K 1200
Beschreibung:	Obergestell ist durch Drehen einer aufsteckbaren Kurbel höhenverstellbar, Auflagerohr aus 80 x 40 mm Vierkantrohr, beidseitig angeschweißte Rohraufnahme für Geländerpfosten, braun lackiert, Version V ist verzinkt
Tragkraft:	1600 kg
Breite:	1,20 m
Höhe:	1,20 m – 1,95 m, Art.-Nr. 10128 und 10128V 0,65 m – 1,10 m, Art.-Nr. 101281 und 101281V
Eigengewichte:	10128: 30 kg 10128V: 31 kg 101281: 26 kg 101281V: 27 kg



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-06-01

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 4 von 4
Annex 1, page 4 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 15156901

Typbezeichnung:	Kurbel-Gerüstbock K 1500 und K 1500 / 3
Beschreibung:	Unterkonstruktion aus 50 mm x 50 mm Vierkantrohr, Obergestell ist durch Drehen einer aufsteckbaren Kurbel höhenverstellbar, Auflagerohr aus 80 x 40 mm Vierkantrohr, beidseitig ange-schweißte Rohraufnahme für Geländerpfosten, braun lackiert, Version V ist verzinkt
Tragkraft:	1600 kg
Breite:	1,50 m
Höhe:	K 1500: 1,20 m – 1,95 m, Art.-Nr. 10129 und 10129V K 1500 / 3: 1,70 m – 3,00 m, Art.-Nr. 10130 und 10130V
Eigengewichte:	10129: 35 kg 10129V: 36 kg 10130: 42 kg 10130V: 43 kg

A stylized signature in black ink, likely belonging to a representative of TÜV NORD CERT.

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-06-01