



Artikelnummer/Itemnumber: 11310V

Tarifnummer Export: 73181900 | Frachtkategorie: D

Rollgewindestab, Ø 15 mm x 6200 mm, verzinkt, Länge: 5,80 m

Threaded rod, Ø 15 mm x 6200 mm, galvanized, length: 5.80 m



Artikelbeschreibung:

Rollgewindestab Ø 15 mm x 5800 mm, gerolltes Gewinde, biegsam, Pzul. 85 kN, alle Längen in roh und verzinkter Ausführung lieferbar. Gebrauchslast 85 kN, Bruchlast 170 kN, Außenmaß 17 mm, Kernmaß 15 mm, Steigung 10 mm, Länge: 6,20 m, verzinkt, Länge: 5,80 m

Verwendungszweck:

Für den Einsatz bei Arbeiten im Hochbau

Technische Daten:

Gewicht: 9,30 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Threaded rod Ø 15 mm x 5800 mm, threaded rod, bendable, Pperm. 85 kN, all length available untreated or galvanized. Service load 85 kN, ultimate load 170 kN, outside dimension 17 mm, core dimension 15 mm, pitch 10 mm; length: 6.20m, galvanized, length: 5.80 m

designated purpose:

For the application for work in building construction

technical specifications:

weight: 9,30 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.