

Absperrgurt

Aufbau- und Verwendungsanleitung

Adapteraufsatz für alle Leitkegeltypen, mit 3 m Absperrgurt, 52 mm hoch mit Federzug, Gesamthöhe: 230 mm, Gehäusefarbe: Angepasst an Gurtfarbe. Zur kurzfristigen Sperrung von Durchgängen und Wegbereichen.



Technische Daten:

Art.Nr.	Farbe	Gewicht	Material
3A350RW	rot/ weiß	0,3kg	Kunststoff
3A350GS	gelb/ schwarz	0,3kg	Kunststoff
3A350BW	blau/ weiß	0,3kg	Kunststoff

Montage:

Der Adapteraufsatz wird fest auf den Leitkegel gesetzt, da die Leitkegel und der Adapteraufsatz den gleichen Winkel haben, sitzt dieser stabil auf. Der Absperrgurt wird dann aus dem Adapteraufsatz gezogen und einfach am nächsten Adapteraufsatz wieder eingehängt. Somit kann das System beliebig oft erweitert werden. Es können auch mehrere Absperrgute an einem Adapteraufsatz eingehängt werden.

Skills:

- Schneller Aufbau
- Passend für alle „Schake-Leitkegel“
- Beliebig erweiterbar

