

Artikelnummer/Itemnumber: 40156FB

Stilpoller aus Stahlrohr Ø 150 mm mit Flachkopf ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (Eisenglimmer), pulverbeschichtet, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbststeinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur


Ornamental bollard of steel tube Ø 150 mm with flat head, approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and anthracite grey (metallic grey), powder-coated, removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10 approx. 500 mm below ground



15,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm
siehe Abb. 1

Abb. 1



2. earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length Ground sleeve +
100mm
see Abb. 1

3. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

Abb. 2

4. put 100mm gravel filling into
the foundation hole

5. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse =
Oberkante Erdoberfläche
siehe Abb.2

- place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
see Abb.2

6. 4. Beton hineingeben

- pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten ,

