




Artikelnummer/Itemnumber: 411_31VPB

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: C

Wegeschanke mit Gegengewicht und Pendelstütze,
lichte Weite: 3000 mm, für Vorhangschloss

Access barrier with counterweight and swing post, clear
width: 3000 mm, for padlock



Artikelbeschreibung:

Wegeschanke, Hauptstütze: Stahlkonstruktion 70 x 70 mm Vierkantröhre mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet, Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr, mit Gegengewicht, unbeschichtet, mit weiß/rot reflektierenden Streifen, Pendelstütze: Aluminiumrohr mit Ausgleichsfuß, Verschluss: an der Hauptstütze mit Steckbolzen, Arretierung bei geöffneter und geschlossener Schranke, Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 900 mm, Höhe: ca. 950 mm Überflur, lichte Weite: 3000 mm, für Vorhangschloss

Verwendungszweck:

Zum Sperren und Abgrenzen von Parkräumen, Einfahrten oder anderen Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 50,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Access barrier, Main support: Steel construction 70 x 70 mm square tube with ground plate 360 x 360 x 8 mm for plugging down, including 4 holes Ø 20 mm for anchor, hot-dip galvanized and powder-coated red, Barrier arm: Thick-walled Ø 80 mm aluminium tube with counterweight, uncoated with white/red reflecting stripes, Swing post: Aluminium tube with foot, Locking mechanism: At the main support with a locking pin, for fixing the arm in open or closed position, Total width: Clear width + approx. 900 mm, Height: approx. 950 mm above ground, clear width: 3000 mm, for padlock

designated purpose:

For securing and restricting of parking lots, gateways or other areas.

technical specifications:

weight: 50,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.