

Artikelnummer/Itemnumber: 415_60ZZPB

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: D

Handschanke mit Gasdruckfeder und festem
Auflagepfosten, lichte Weite: 6000 mm, mit
Doppel-Profilzylinderschloss an der Hauptstütze

Manual barrier with pneumatic spring and fixed pole
support, clear width: 6000 mm, with double profile
cylinder lock on the main support



Artikelbeschreibung:

Handschanke mit Gasdruckfeder und festem
Auflagepfosten, Hauptstütze: Stahlkonstruktion 120 x 80
mm Rechteckrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm
zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker,
feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet, Arretierung
durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener
Schanke, Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm mit
Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm, inkl. 4 Bohrungen Ø 20
mm für Anker, Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80
mm, Aluminiumrohr, pulverbeschichtet mit rot refl.
Streifen, Verschluss am Auflagepfosten, Gesamtbreite:
lichte Weite + ca. 180 mm, Höhe: ca. 950 mm Überflur,
lichte Weite: 6000 mm, mit Doppel-Profilzylinderschloss
an der Hauptstütze

Verwendungszweck:

Zum Sperren und Abgrenzen von Parkräumen,
Einfahrten oder anderen Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 0,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:

item description:

Manual barrier with pneumatic spring and fixed pole
support, Main support: Steel construction 120 x 80 mm
square tube with base plate 360 x 360 x 8 mm for
plugging down, including 4 holes Ø 20 mm for anchor,
hot-dip galvanized and powdercoated red, barrier arm
can be fixed in open and closed position, Supporting
post: Steel tube 70 x 70 mm with
base plate 220 x 220 x 8 mm, including 4 holes Ø 20
mm for anchor, Barrier arm: Thick-walled Ø 80 mm
aluminium
tube, powder-coated with red reflecting stripes, Locking
mechanism at the post support, Total width: Clear width
+ approx. 180 mm, Height: approx. 950 mm above
ground, clear width: 6000 mm, double profile cylinder
lock on the main support

designated purpose:

For securing and restricting of parking lots, gateways or
other areas.

technical specifications:

weight: 0,00 kg/pc
material:
S235 JR

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.