

Absperrgitter



Aufbau und Verwendungsanleitung

Die Absperrgitter sind auf einem möglichst ebenen Untergrund aufzubauen. Die seitlichen Haken und Ösen sind dabei zur gegenseitigen Verbindung zu nutzen.



Lager und Transportmöglichkeit, weitere technische Daten:


Absperrgitter	419_00	419_00S	419_001SE	419_00SE	419_00L	419_00BE	419_00E	419_001ABE	419_00-U200	419_00-CL	206182
	419_010					419_001BE					206180
Palette											
419.05	16 Stk.	14 Stk.	10 Stk.	10 Stk.	20 Stk.	14 Stk.	15 Stk.	x	16 Stk.	14 Stk.	16 Stk.
419.07	22 Stk.	20 Stk.	18 Stk.	15 Stk.	25 Stk.	22 Stk.	19 Stk.	22 Stk.	22 Stk.	19 Stk.	22 Stk.

Technische Eigenschaften:


Art.Nr.:	kg:	Material:	Maße:	Anzahl Stäbe	VPE:	Unterfahrrhöhe:
419_00S	24,0	Stahl feuerverzinkt	2,50m x 1,10m		25	312 mm
419_001	15,5	Stahl feuerverzinkt	2,00m x 1,10m		25	306 mm
419_00	18,0	Stahl feuerverzinkt	2,50m x 1,10m		25	307 mm
419_011	16,0	Stahl feuerverzinkt	2,00m x 1,10m		10	307 mm
419_010	18,5	Stahl feuerverzinkt	2,50m x 1,10m		10	307 mm
419_001SE	20,0	Stahl feuerverzinkt	2,00m x 1,10m		25	310 mm
419_00SE	22,0	Stahl feuerverzinkt	2,50m x 1,10m		25	310 mm
419_001BE	15,0	Stahl feuerverzinkt	2,00m x 1,10m		25	241 mm
419_00BE	17,0	Stahl feuerverzinkt	2,50m x 1,10m		25	225 mm
419_00L	11,0	Stahl feuerverzinkt	2,50m x 1,10m		25	446 mm
419_001ABE	4,5	Aluminium	2,00m x 1,10m		1	246 mm
419_00-U200	20,6	Stahl feuerverzinkt	2,50m x 1,10m		25	201 mm
206180	15,5	Stahl feuerverzinkt	2,50m x 1,10m			287 mm
206182	12,8	Stahl feuerverzinkt	1,85m x 1,10m			309 mm
419_00E	12,1	Stahl feuerverzinkt	2,50m x 1,10m		25	150 mm
419_00C		Stahl feuerverzinkt	2,37m x 1,00m		25	

Verzinkung bei allen Stahlgittern nach DIN 1461






419_00S




419_00




419_010




419_001BE




419_00L




419_00-U200



419_001



419_011



419_001SE



419_00BE



419_001ABE



419_002S



Hinweise und Vorschriften

- aus den abgeschränkten Bereichen müssen immer zwei Ausgänge auf Flucht- und Rettungswege führen
- es dürfen keine Sackgassen oder Trichter gebildet werden
- spitzwinklige Anordnungen insbesondere vor Bühnen und Szenenflächen mit Personendruck müssen vermieden werden
- die Abschränkungen müssen immer vollständig aufgebaut werden (Bühnenabschränkung, erste Abschränkung, zweite Abschränkung, jeweils mit Sanitäts- und Ordnungsdienstgang)
- die Absperrungen bis außerhalb des Sichtbereiches auf die Szenenfläche/Bühne geführt werden, ggf. kann die notwendige Breite der Abschränkung an den äußeren Enden durch Zäune mit Sichtschutz reduziert werden („wo man nichts sieht, bleibt man nicht stehen“). Die Maßnahme dient vor allem dazu, den Ausgangsbereich frei von Mensentrauben und so begehbar zu halten.
- Bei der Anwesenheit von Kleinkindern ist gem. MVStättVO darauf zu achten, dass ein Überklettern der Abschränkungen erschwert wird.

Zubehör:

Art.Nr.	Beschreibung
206181A	Fuß für Absperrgitter 419_001SE und 419_00SE, schräg
206181	Fuß für Absperrgitter 419_001SE und 419_00SE, gerade



Gelistete SET- Artikel:

Absperrgitter SET 15	419_00-SET
Absperrgitter SET S15	419_00S-SET
Absperrgitter SET BE 15	419_00BE-SET



Skills:

- Leichter Transport und Aufbau
- Viele verschiedene Varianten
- Verschiedene Lagermöglichkeiten

