

**Artikelnummer/Itemnumber: 473\_45**

Stahlrohr-Schilderpfosten  
feuerverzinkt, mit Kunststoffkappe  
und Erdanker Wandstärke 2 mm, Ø  
76 mm, Länge: 4500 mm


Steel tube sign post hot-dip  
galvanized, with plastic cap and  
ground anchor, Ø 76 mm, Length:  
4500 mm



29,00

1. Erdaushub für Fundament  
Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: ca. 400mm

**Abb. 1**

2. Mitgelieferten Ankerbolzen  
in Bohrung des Schilderpfostens stecken

if necessary put anchor bolt into  
the borings of the signpost

**Abb. 2**

3. Schilderpfosten mittig auf gewünschter  
Höhe ins Fundamentloch stellen

place the signpost in the center on  
desired height in the foundation  
hole

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,  
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
the concrete and let it cure

