



Artikelnummer/Itemnumber: 478FUHB+2

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: A

Absperr-Stilpfosten Serie 478B Ø 76 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, mit 2

Ornamental bollard Series 478B Ø 76 mm, foldable, self-engaging lock, for casting in concrete, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism



Artikelbeschreibung:

Absperr-Stilpfosten
aus Stahlrundrohr Ø 76 mm
ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und
anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, umlegbar,
selbsteinrastende Verriegelung
zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ
470.60
ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN
3223, mit 2 Ösen

item description:

Ornamental bollard
of steel tube Ø 76 mm
approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized
and coated anthracite-grey (RAL 7016), foldable,
self-engaging lock,
for casting in concrete, with hot-dip galvanized ground
socket part-no. 470.60
approx. 400 mm below ground, with triangular locking
mechanism acc. with DIN 3223, with 2 eyelets

Technische Daten:

Gewicht: 10,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

technical specifications:

weight: 10,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehöerteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.