

Isolerede terminalrør

Terminalrør til 1-leder. Løse i poser

SPECIFIKATIONER:

Materiale: Kraven er fremstillet i polypropylen

Materiale: Røret i galvaniseret fortinnet E-kobber

Tolerance: DIN 46228/4

Temp. bestandighed: Op til 105°C, vedvarende

Godkendelser: UL/CSA

TE-farvekode



Best. nr.	Type i mm ²	Farve	d1	d2	L1 Mål i mm	L2 Mål i mm	S1	S2	Salgs- enhed
301004	0,25	Lysgul	0,75	1,80	10	6	0,15	0,25	500
301011	0,34	Grøn	0,80	2,00	10	6	0,15	0,25	500
301028	0,50	Hvid	1,0	2,60	14	8	0,15	0,25	500
301035	0,75	Blå	1,20	2,80	14	8	0,15	0,25	500
301042	1,0	Rød	1,40	3,00	14	8	0,15	0,25	500
301059	1,5	Sort	1,70	3,50	14	8	0,15	0,25	500
301066	2,5	Grå	2,20	4,20	14	8	0,15	0,25	500
301073	4	Orange	2,80	4,80	17	10	0,20	0,30	500
301080	6	Grøn	3,50	6,30	20	12	0,20	0,30	100
301097	10	Brun	4,50	7,60	22	12	0,20	0,40	100
301103	16	Elfenben	5,80	8,80	24	12	0,20	0,40	100
301110	25	Sort	7,30	11,20	30	16	0,20	0,40	50
301127	35	Rød	8,30	12,70	30	16	0,20	0,40	50
301134	50	Blå	10,30	15,00	36	20	0,30	0,50	50
301189	35	Rød	8,3	12,70	39	25	0,20	0,55	50
301141	70	Gul	13,50	16,00	37	21	0,40	0,60	25
301158	95	Rød	14,50	18,00	44	25	0,40	0,60	25
301165	120	Blå	16,50	20,00	48	27	0,45	0,70	25
301172	150	Gul	19,50	23,00	58	32	0,50	1,00	25

CERTIFICERING:

