

Isolerede terminalrør

Terminalrør til 1-leder. Løse i poser

SPECIFIKATIONER:

Materiale: Kraven er fremstillet i polypropylen

Materiale: Røret i galvaniseret fortinnet E-kobber

Tolerance: DIN 46228/4

Temp. bestandighed: Op til 105°C, vedvarende

Godkendelser: UL/CSA

WE-farvekode



| Best. nr. | Type i mm ² | Farve | d1 | d2 | L1 Mål i mm | L2 Mål i mm | S1 | S2 | Salgs- enhed |
|-----------|------------------------|----------|-------|-------|----------------|----------------|------|------|-----------------|
| 301202 | 0,25 | Lysgul | 0,75 | 1,80 | 10 | 6 | 0,15 | 0,25 | 500 |
| 301219 | 0,34 | Tyrkis | 0,80 | 2,00 | 10 | 6 | 0,15 | 0,25 | 500 |
| 301226 | 0,50 | Orange | 1,00 | 2,60 | 14 | 8 | 0,15 | 0,25 | 500 |
| 301233 | 0,75 | Hvid | 1,20 | 2,80 | 14 | 8 | 0,15 | 0,25 | 500 |
| 301240 | 1,0 | Gul | 1,40 | 3,00 | 14 | 8 | 0,15 | 0,25 | 500 |
| 301257 | 1,5 | Rød | 1,70 | 3,50 | 14 | 8 | 0,15 | 0,25 | 500 |
| 301264 | 2,5 | Blå | 2,20 | 4,20 | 14 | 8 | 0,15 | 0,25 | 500 |
| 301271 | 4 | Grå | 2,80 | 4,80 | 17 | 10 | 0,20 | 0,30 | 500 |
| 301288 | 6 | Sort | 3,50 | 6,30 | 20 | 12 | 0,20 | 0,30 | 100 |
| 301295 | 10 | Elfenben | 4,50 | 7,60 | 22 | 12 | 0,20 | 0,40 | 100 |
| 301301 | 16 | Grøn | 5,80 | 8,80 | 24 | 12 | 0,20 | 0,40 | 100 |
| 301318 | 25 | Brun | 7,30 | 11,20 | 30 | 16 | 0,20 | 0,40 | 50 |
| 301332 | 50 | Oliven | 10,30 | 15,00 | 36 | 20 | 0,30 | 0,50 | 50 |

CERTIFICERING:

