

Isolerede terminalrør

Dobbelte

Terminalrør til 2-ledere. Polsløjfning

SPECIFIKATIONER:

Materiale: Kraven er fremstillet i polypropylen

Materiale: Røret i galvaniseret fortinnet E-kobber

Tolerance: DIN 46228/4

Temp. bestandighed: Op til 105°C, vedvarende

Godkendelser: UL/CSA



Type i mm²	Farve	Mål i mm							Salgs- enhed	Best. nr.	
		d1	d2	d3	L1	L2	s1	s2			
2 x 0,50	Hvid	1,40	2,50	4,7	15	8	0,15	0,25	500	302001	TE farvekode
2 x 0,75	Blå	1,70	2,80	5,0	15	8	0,15	0,25	500	302018	
2 x 1,0	Rød	1,95	3,40	5,4	15	8	0,15	0,30	500	302025	
2 x 1,5	Sort	2,20	3,60	6,6	16	8	0,15	0,30	500	302032	
2 x 2,5	Grå	2,80	4,20	7,8	18,5	10	0,20	0,30	250	302049	
2 x 4	Orange	3,70	4,90	8,8	23	12	0,20	0,40	100	302056	
2 x 6	Grøn	4,80	6,90	10,0	26	14	0,20	0,40	100	302063	
2 x 10	Brun	6,40	7,20	13,0	26	14	0,20	0,40	100	302070	
2 x 16	Elfenben	8,20	9,60	18,4	30	14	0,20	0,40	50	302087	
2 x 0,50	Orange	1,40	2,50	4,7	15	8	0,15	0,25	500	302155	WE farvekode
2 x 0,75	Hvid	1,70	2,80	5,0	15	8	0,15	0,25	500	302162	
2 x 1,0	Gul	1,95	3,40	5,4	15	8	0,15	0,30	500	302179	
2 x 1,5	Rød	2,20	3,60	6,6	16	8	0,15	0,30	500	302186	
2 x 2,5	Blå	2,80	4,20	7,8	18,5	10	0,20	0,30	250	302193	
2 x 4	Grå	3,70	4,90	8,8	23	12	0,20	0,40	100	302209	
2 x 6	Sort	4,80	6,90	10,0	26	14	0,20	0,40	100	302216	
2 x 10	Elfenben	6,40	7,20	13,0	26	14	0,20	0,40	100	302223	
2 x 16	Grøn	8,20	9,60	18,4	30	14	0,20	0,40	50	302230	

CERTIFICERING:

