

BELYSNING

VÆRKTØJ

BEFÆSTIGELSE

SMÅ-EL

KRYMP



HYDRAULISK AKKU PRESSER D55 ELEC-IN-LINE

Specifikationer:

Presse kraft: 55 kN

Slaglængde/ åbningsbredde: 13 mm

Presse interval: 4-240 mm²

Presse cyklus (afhængig af tværsnit) 8-9 sek.

Antal af presninger: ca. 90 stk.

Batteri volt: 18V

Batterikapacitet: 1.5Ah Li-Ion

Opladningstid: 30 min.

Vægt inkl. batteri: 2,9 kg.

Dimensioner (LxBxH) 390x75x128 mm

Omgivelsestemperatur: -10°C op til +50°C

Best. nr.:

912590



DUBUIS

Beskrivelse:

- Ergonomisk design med tænd/sluk-knap
- Robust plastkasse med gummi håndtag
- Hurtig åbne og lukke hoved, 180 graders roterbar med udskiftelige matricer og bred presning
- Maksimal driftshastighed med høj motor ydeevne
- Balanceret tyngdepunkt for nem håndtering og ubesværet operationer
- Hurtig motor stopfunktion for høj brugersikkerhed
- 18V Li-Ion batteri, høj ydeevne med kort ladetid
- Manuel tilbagetrækning når presning er færdig
- Stor og ergonomisk udløser
- Enkelt display med lys diode til batteriopladning level, presningsfejl og vedligeholdelseskontrol
- Presse sikringssystem for at undgå presse fejl
- Energibesparende funktion, værktøj stopper efter 10 min ubenyttet brug
- Arbejdsområde belysning af LED
- USB-tilslutning til dataanalyse og forebyggende vedligeholdelse med dedikeret software
- Håndteringsring for sikkerhedskabel eller transport

Certificering:



Please consider the environment before printing

BELYSNING

VÆRKTØJ

BEFÆSTIGELSE

SMÅ-EL

KRYMP



MATRICER - DIN norm, sekskant & rundpres

D51		
BPE055		
BPL055		
XD51		
		
SEKSKANT 		
Best. nr.	Tværsnit mm ²	Bredde
900672	10+120 / KZ 6+20	5 mm
900689	16+70 / KZ 8+16	5 mm
900696	25+95 / KZ 10+18	5 mm
900702	35+50 / KZ 12+14	5 mm
900719	150 / KZ 22	5 mm
900726	185 / KZ 25	5 mm
900733	240 / KZ 28	5 mm
RUNDPRES 		
Best. nr.	Tværsnit mm ²	Bredde
900580	25 sm / 35 se	12 mm
900597	35 sm / 50 se	12 mm
900603	50 sm / 70 se	12 mm
900610	70 sm / 95 se	12 mm
900627	95 sm / 120 se	12 mm
900634	120 sm / 150 se	12 mm
900641	150 sm / 185 se	12 mm
900658	185 sm / 240 se	12 mm

D62		
BPE062		
BPL062		
BPP062		
XD62		
		
SEKSKANT 		
Best. nr.	Tværsnit mm ²	Bredde
903116	10 / KZ 6	5 mm
903123	16 / KZ 8	5 mm
903130	25 / KZ 10	5 mm
903147	35 / KZ 12	5 mm
903154	50 / KZ 14	5 mm
903161	70 / KZ 16	5 mm
903178	95 / KZ 18	5 mm
903185	120 / KZ 20	5 mm
903192	150 / KZ 22	5 mm
903208	185 / KZ 25	5 mm
903215	240 / KZ 28	5 mm
903222	300 / KZ 32	5 mm
903338	Sector 240 / KZ 30	5 mm
903345	Sector 185 / KZ 27	5 mm
903352	Sector 300 / KZ 34	5 mm
RUNDPRES 		
Best. nr.	Tværsnit mm ²	Bredde
903246	25 sm / 35 se	35 mm
903253	35 sm / 50 se	35 mm
903260	50 sm / 70 se	35 mm
903277	70 sm / 95 se	35 mm
903284	95 sm / 120 se	35 mm
903291	120 sm / 150 se	35 mm
903307	150 sm / 185 se	35 mm
903314	185 sm / 240 se	35 mm
903321	240 sm / 300 se	35 mm

C130-XX		
BPE130		
BPP130X		
XC130-XX		
		
SEKSKANT 		
Best. nr.	Tværsnit mm ²	Bredde
931638	35 / KZ 12	12 mm
931645	50 / KZ 14	12 mm
931652	70 / KZ 16	12 mm
931669	95 / KZ 18	12 mm
931676	120 / KZ 20	12 mm
931683	150 / KZ 22	14 mm
931690	185 / KZ 25	14 mm
931706	240 / KZ 28	14 mm
931713	300 / KZ 32	5 mm
931720	400 / KZ 38	18 mm
RUNDPRES 		
Best. nr.	Tværsnit mm ²	Bredde
931737	50 sm / 70 se	60 mm
931744	70 sm / 95 se	60 mm
931751	95 sm / 120 se	60 mm
931768	120 sm / 150 se	60 mm
931775	150 sm / 185 se	60 mm
931782	185 sm / 240 se	60 mm
931799	240 sm / 300 se	60 mm
931805	300 sm / 400 se	60 mm