

Krymperør - længder á 1,22 meter

3:1 med lim - Sort - tyndvægget NSA

- Materiale: Polyolefin med lim, selvslukkende
- Kryppefaktor: 3:1
- Krympetemperatur: Fra 80°C →
- Temperatur område: -45°C til 125°C
- Godkendelser: UL 224, VW1
- Gennemslagsspænding: 20 kV/mm



Best. nr.	Type i mm	Antal meter pr. salgsenhed	Godstykkelse mm fuldt krympet	Lim i mm
210009	NSA 3/1	1 x 1,22	1,00 +- 0,10	0,50
210016	NSA 6/2	1 x 1,22	1,00 +- 0,10	0,50
210023	NSA 9/3	1 x 1,22	1,40 +- 0,10	0,60
210030	NSA 12/4	1 x 1,22	1,60 +- 0,15	0,70
210047	NSA 19/6	1 x 1,22	2,15 +- 0,20	0,80
210054	NSA 24/8	1 x 1,22	2,50 +- 0,20	1,05
210061	NSA 40/13	1 x 1,22	2,50 +- 0,20	1,05
210078	NSA 4,8/1,5	1 x 1,22	1,00 +- 0,10	0,50
210085	NSA 50/19	1 x 1,22	2,50 +- 0,20	1,05

CERTIFICERING:

