

Krympeflex på ruller

2:1 uden lim - Gul - tyndvægget NSXG

- Materiale: Polyolefin, selvslukkende
- Krympefaktor: 2:1
- Krympetemperatur: Fra 70°C→
- Temperatur område: -55°C til 135°C
- Godkendelser: UL, MIL
- Gennemslagsspænding: 20 kV/mm



Best. nr.	Type i mm	Antal meter pr. rulle	Godstykkelse mm før/efter krymp
201007	NSXG 1,6/0,8	150	0,18/0,36
201014	NSXG 2,4/1,2	150	0,25/0,44
201021	NSXG 3,2/1,6	150	0,25/0,44
201038	NSXG 4,8/2,4	75	0,25/0,51
201045	NSXG 6,4/3,2	75	0,25/0,56
201052	NSXG 9,5/4,8	75	0,30/0,56
201069	NSXG 12,7/6,4	50	0,30/0,65
201076	NSXG 19,1/9,5	30	0,40/0,80
201083	NSXG 25,4/12,7	30	0,45/0,90
201106	NSXG 38,1/19,1	30	0,45/1,02
201113	NSXG 50,8/25,4	30	0,50/1,02
201656	NSXG 101,6/50,8	15	

CERTIFICERING:

