

# Krympeflex på ruller

2:1 uden lim - Grøn - tyndvægget NSXGR

- Materiale: Polyolefin, selvslukkende
- Krympefaktor: 2:1
- Krympetemperatur: Fra 70°C→
- Temperatur område: -55°C til 135°C
- Godkendelser: UL, MIL
- Gennemslagsspænding: 20 kV/mm



Best. nr.	Type i mm	Antal meter pr. rulle	Godstykkelse mm før/efter krymp
201120	NSXGR 1,6/0,8	150	0,18/0,36
201137	NSXGR 2,4/1,2	150	0,25/0,44
201144	NSXGR 3,2/1,6	150	0,25/0,44
201151	NSXGR 4,8/2,4	75	0,25/0,51
201168	NSXGR 6,4/3,2	75	0,25/0,56
201175	NSXGR 9,5/4,8	75	0,30/0,56
201182	NSXGR 12,7/6,4	30	0,30/0,65
201199	NSXGR 19,1/9,5	30	0,40/0,80
201205	NSXGR 25,4/12,7	30	0,45/0,90
201212	NSXGR 32,0/16,0	30	0,45/1,02
201229	NSXGR 38,1/19,0	30	0,50/1,02
201236	NSXGR 50,8/25,4	30	0,50/1,14

CERTIFICERING:

