

Krympeflex på ruller

2:1 uden lim - Rød - tyndvægget NSXR

- Materiale: Polyolefin, selvslukkende
- Krympefaktor: 2:1
- Krympetemperatur: 70°C →
- Temperatur område: -55°C til 135°C
- Godkendelser: UL
- Gennemslagsspænding: 20 kV/mm



Best. nr.	Type i mm	Antal meter pr. rulle	Godstykkelse mm før/efter krymp
201243	NSXR 3,2/1,6	150	0,18/0,36
201250	NSXR 4,8/2,4	150	0,25/0,44
201267	NSXR 6,4/3,2	150	0,25/0,44
201274	NSXR 9,5/4,8	75	0,25/0,51
201281	NSXR 12,7/6,4	75	0,25/0,56
201298	NSXR 19,1/9,5	75	0,30/0,56
201304	NSXR 25,4/12,7	50	0,30/0,65
201311	NSXR 38,1/19,1	30	0,40/0,80
201328	NSXR 50,8/25,4	30	0,45/0,90
201342	NSXR 2,4/1,2	30	0,45/1,02
201359	NSXR 1,6/0,8	30	0,50/1,02
201366	NSXR 101,1/50,8	15	0,50/1,14

CERTIFICERING:

