

Pressekabelsko til flerkoret kobberkabel

Med kikhul - sekskantpresning

SPECIFIKATIONER:

Materiale: E-CU rør efter DIN- norm 40500

Overflade: Galvanisk fortinnet

Kabelskoene er præget med angivelse af tværsnit og huldiam.

Godkendelser: UL/CSA



Best. nr.	Tværsnit i mm ²	Hul Ø mm	Mål i mm A	Mål i mm D	Mål i mm L	Salgsenhed
400929	1,2 - 2,5	8 mm				1
400042	6	10 mm	15	3,5	20	1
400066	10	5 mm	14	4,5	25	1
400073	10	6 mm	14	4,5	25	1
400097	10	10 mm	18	4,5	30	1
400141	16	10 mm	17	5,5	32	1
400158	16	12 mm	18	5,5	32	1
400202	25	12 mm	19	7,0	38	1
400233	35	8 mm	18	8,5	40	1
400240	35	10 mm	18	8,5	40	1
400257	35	12 mm	21	8,5	41	1
400288	50	8 mm	21	10	44	1
400301	50	12 mm	21	10	44	1
400349	70	8 mm	24	12	50	1
400356	70	10 mm	24	12	50	1
400363	70	12 mm	24	12	50	1
400387	70	16 mm	24	12	50	1
400400	95	10 mm	26	13,5	55	1

CERTIFICERING:



Fortsættes næste side

Pressekabelsko til flerkoret kobberkabel

Med kikhul - sekskantpresning

SPECIFIKATIONER:

Materiale: E-CU rør efter DIN- norm 40500

Overflade: Galvanisk fortinnet

Kabelskoene er præget med angivelse af tværsnit og huldiam.

Godkendelser: UL/CSA



Best. nr.	Tværsnit i mm ²	Hul Ø mm	Mål i mm A	Mål i mm D	Mål i mm L	Salgsenhed
400417	95	12 mm	26	13,5	55	1
400479	120	12 mm	28	15	57	1
400493	120	16 mm	28	15	57	1
400516	150	10 mm	31	16,5	62	1
400523	150	12 mm	31	16,5	62	1
400547	150	16 mm	31	16,5	62	1
400578	185	12 mm	35	19	65	1
400592	185	16 mm	35	19	65	1
400615	240	10 mm	38	21	70	1
400622	240	12 mm	38	21	70	1
400646	240	16 mm	38	21	70	1
400691	300	10 mm	43	23,5	88	1
400752	500	16 mm	54	30,5	124	1
400783	630	20 mm				1

CERTIFICERING:

